

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------------|--|------|-------|
| 8.1 PAVIMENTI | | | |
| 8.01.01 | Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato superiore dello spessore minimo di 2 cm, formato con malta cementizia a q.li 5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, suddiviso in riquadri a superficie rettangolare o quadrata, lisciata, rigata, graffiata a disegno o alveolato, previo spolvero di cemento; uno strato inferiore costituito da un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) spessore di 8 cm | mq | 29,40 |
| | b) spessore di 10 cm | mq | 35,94 |
| | c) spessore di 12 cm | mq | 42,47 |
| 8.01.02 | Pavimento in piastrelle di cemento pressato, dello spessore di circa 2,5 cm, di qualsiasi colore, compreso lo strato di sottofondo e di allettamento costituito da malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, compresi tagli, sfridi, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mq | 45,73 |
| 8.01.03 | Pavimento in piastrelle di cemento e granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mc) con aggiunta di indurente, dello spessore di 3 cm, compreso lo strato di sottofondo e di allettamento costituito da malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, compresi tagli, sfridi, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle da 25x25 o 30x30 cm. | mq | 35,28 |
| | b) piastrelle da 10x20 cm | mq | 37,90 |
| 8.01.04 | Pavimentazione monolitica o "a pastina" costituita da massetto di calcestruzzo Rbk 350 N/mm ² di spessore 15-20 cm, con soprastante manto antiusura posato fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, composto da miscela di cemento (6 kg/mq), quarzo e minerali indurenti opportunamente dosati in ragione di 12kg/mq, compresa la lavorazione meccanica della superficie e l'impiego di additivi per la rapida stagionatura e la lisciatura finale con spatole di acciaio nonchè la fornitura e posa in opera di giunti ad U in lamierino zincato da 6/10 mm per superfici di 4x4 m, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) di colore grigio | mq | 45,73 |
| | b) di colore rosso | mq | 47,04 |
| | c) con manto di usura di circa 7 mm di colore grigio. | mq | 58,80 |
| | d) con manto di usura di circa 7 mm di colore rosso. | mq | 60,10 |
| 8.01.05 | Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro (o di altro tipo) e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale non inferiore a 2,5 mm, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità agli acidi, ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. | mq | 32,67 |
| 8.01.06 | Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretatiche, anche senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, con spessore minimo di 2 mm circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di elettricità e inattaccabilità agli acidi, olii, carburanti e alcali, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. | mq | 39,20 |
| 8.01.07 | Pavimento autolivellante realizzato con miscela di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale minimo di 2,5 mm, avente caratteristiche di decontaminabilità, di elettricità e inattaccabilità agli acidi, ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. | mq | 39,20 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|---------|--|------|--------|
| 8.01.08 | Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, di dimensioni 20x20 o 25x25 cm, dello spessore di 1,7-2,3 cm, poste in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi con cemento puro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) con graniglia fine (0,5-5 mm). | mq | 44,43 |
| | b) con graniglia media (2,5-11 mm). | mq | 47,04 |
| | c) con graniglia grossa (5-20 mm). | mq | 51,61 |
| 8.01.09 | Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiori a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) delle dimensioni di 30x30 cm. | mq | 55,53 |
| | b) delle dimensioni di 40x40 cm | mq | 58,80 |
| 8.01.10 | Pavimento in marmettoni delle dimensioni di 40 x 40 cm, spessore di 3 -3,5 cm, formati da cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mq | 62,06 |
| 8.01.11 | Pavimento in mosaico, costituito da frammenti di lastre di marmo bianco o colorato, di spessore minimo di 2 cm, tagliate a forma irregolare con spigoli rettilinei con o senza fascia di riquadratura, posti in opera su un letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, di spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) con frammenti di marmo bianco dello spessore di 2-2,5 cm. | mq | 91,47 |
| | b) con frammenti di marmo colorato dello spessore di 2-2,5 cm. | mq | 92,77 |
| | C) con frammenti di marmo colorato di 1^ scelta di spessore 2-2,5 cm. | mq | 94,73 |
| 8.01.12 | Pavimento a bolle-tonato, costituito da frammenti di lastre di marmo bianco o colorato, di spessore minimo di 2 cm, tagliate a forma irregolare con spigoli rettilinei con o senza fascia di riquadratura, ben sistemate, posti in opera su un letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, di spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) con pezzatura da 5-8 cm | mq | 84,93 |
| | b) con pezzatura da 10-30 cm (eseguito alla palladiana) | mq | 88,20 |
| 8.01.13 | Pavimento alla Veneziana a campo uniforme od a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di cm 2, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimento; gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mq | 136,60 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------|--|------|--------|
| 8.01.14 | Pavimento in lastre di marmo, pietra o travertino di prima scelta, delle dimensioni di 20x20 o 20x40 cm, dello spessore di 2 cm, poste in opera su letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) marmo bianco venato: bianco Carrara | mq | 130,67 |
| | b) marmo bianco venato: bianco Lasa | mq | 241,73 |
| | c) marmo bardiglio Carrara | mq | 130,67 |
| | d) marmo bardiglio: nuvolato apuano | mq | 137,19 |
| | e) marmo a tinta calda: botticino nuvolato | mq | 117,60 |
| | f) marmo a tinta calda: botticino classico | mq | 124,14 |
| | g) marmo a tinta calda: Trani chiaro | mq | 107,80 |
| | h) marmo a tinta calda: Trani filetto rosso | mq | 117,60 |
| | i) marmo a tinta calda: perlato Tirreno royal | mq | 107,80 |
| | j) marmo a tinta calda: perlato Sicilia royal | mq | 111,07 |
| | k) marmo a tinta calda: chiampo paglierino | mq | 124,14 |
| | l) marmo rosso di Asiago e rosso di Verona | mq | 117,60 |
| | m) marmo rosso Magnaboschi | mq | 120,87 |
| | n) marmo giallo Siena | mq | 176,40 |
| | o) marmo verde Alpi | mq | 189,46 |
| | p) marmo grigio: Fior di pesco carnico extra | mq | 156,79 |
| | q) marmo grigio: Aurisina chiara e fiorita | mq | 133,93 |
| | r) marmo nero Portoro | mq | 196,00 |
| | s) marmo nero Piemonte | mq | 137,19 |
| | t) marmo brecciato: aurora | mq | 117,60 |
| | u) marmo brecciato: aurora oniciata | mq | 117,60 |
| | v) marmo brecciato: arabescato rosso orobico | mq | 150,26 |
| | w) travertino chiaro romano | mq | 104,53 |
| | x) travertino scuro romano | mq | 104,53 |
| 8.01.15 | Pavimento in lastre di granito, sienite e beola, a coste fresate a giunto, della lunghezza massima di 150 cm, larghezza 25-65 cm, spessore di 2 cm, poste in opera su letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) granito bianco Montorfano | mq | 196,00 |
| | b) granito sardo grigio e rosa | mq | 169,86 |
| | c) granito nero Brasile | mq | 209,07 |
| | d) granito nero Africa | mq | 235,19 |
| | e) granito rosso imperiale | mq | 261,33 |
| | f) granito Labrador scuro o azzurro | mq | 248,26 |
| | g) serpentino Valmalenco | mq | 176,40 |
| 8.01.16 | Arrotatura di pavimenti di qualsiasi natura, compresa l'eventuale stuccatura, la sgrassatura, la ripassatura con pietra di varia grana e a mano negli angoli, a ridosso delle pareti; compresi gli oneri dei materiali di consumo, del tiro in alto e il calo dei macchinari e dei materiali, il trasporto a rifiuto della melma ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) pavimenti in marmo e simili. | mq | 9,14 |
| | b) pavimenti in granito e simili. | mq | 13,07 |
| 8.01.17 | Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati, da eseguire con idoneo mezzo meccanico, compresi gli oneri di tutti i materiali di consumo, del tiro in alto e il calo dei macchinari e dei materiali, il trasporto a rifiuto della melma ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) pavimenti in marmo e simili. | mq | 11,76 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------|--|------|-------|
| | b) pavimenti in granito e simili. | mq | 15,03 |
| 8.01.18 | Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle in gres rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 37,24 |
| | b) piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o rigata, carrabile, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 14-15 mm. | mq | 42,47 |
| | c) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 52,26 |
| | d) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia levigata, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 65,33 |
| | e) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 55,53 |
| | f) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata, dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 71,86 |
| | g) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 58,80 |
| | h) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata, dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 78,40 |
| | i) piastrelle in gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni 60x60 cm, spessore 8-10 mm. | mq | 68,60 |
| | j) piastrelle in gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni 60x60 cm., spessore 8-10 mm. | mq | 88,20 |
| 8.01.19 | Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 20x20 cm in tinta unita o colori sfumati. | mq | 40,50 |
| | b) piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 30x30 cm in graniglia o marmorizzate | mq | 45,73 |
| | c) piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 40x40 cm in graniglia o marmorizzate. | mq | 48,99 |
| | d) piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 20x20 cm in tinta unita | mq | 43,77 |
| | e) piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 30x30 cm in graniglia o marmorizzate | mq | 48,99 |
| | f) piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 40x40 cm in graniglia o marmorizzate. | mq | 52,26 |
| 8.01.20 | Pavimento in piastrelle in cotto tipo "Toscano", per interni o per esterni dello spessore di 10-16 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) Piastrelle in cotto grezzo delle dimensioni di cm 15x30, 18x36, 30x30. | mq | 62,06 |
| | b) Piastrelle in cotto arrotato da crudo delle dimensioni di cm 15x30, 18x36, 30x30. | mq | 71,86 |
| | c) Piastrelle in cotto arrotato da crudo per interni o per esterni delle dimensioni di cm 40x40. | mq | 81,66 |
| 8.01.21 | Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 12,5 x 25 cm. | mq | 45,73 |
| | b) piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm. | mq | 48,99 |
| | c) piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 32 x 32 cm. | mq | 55,53 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------|---|------|--------|
| 8.01.22 | Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di cm 5-8, spessore 10-14 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti, esclusa caldana, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) con listoncini di Ulivo | mq | 84,93 |
| | b) con listoncini di Panga - Panga | mq | 71,86 |
| | c) con listoncini di Mutenye. | mq | 65,33 |
| | d) con listoncini di Teak - Siam. | mq | 68,60 |
| | e) con listoncini di Doussié Africa. | mq | 88,20 |
| | f) con listoncini di Ipè | mq | 78,40 |
| | g) con listoncini di Sucupiria. | mq | 84,93 |
| | h) con listoncini di Jatobà. | mq | 81,66 |
| | i) con listoncini di Afromosia. | mq | 81,66 |
| | j) con listoncini di Rovere Slavonia. | mq | 91,47 |
| | k) con listoncini di Rovere standard. | mq | 84,93 |
| | l) con listoncini di Iroko. | mq | 65,33 |
| 8.01.23 | Pavimento a listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di cm 7-12 e spessore di mm 22, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, posti in opera su idoneo piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore (magatelli), annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2,5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) con listoni di Wengè. | mq | 156,79 |
| | b) con listoni di Ulivo | mq | 209,07 |
| | c) con listoni di Panga - Panga. | mq | 156,79 |
| | d) con listoni di Mutenye. | mq | 150,26 |
| | e) con listoni di Teak - Siam. | mq | 189,46 |
| | f) con listoni di Doussié Africa. | mq | 137,19 |
| | g) con listoni di Ipè. | mq | 130,67 |
| | h) con listoni di Sucupiria. | mq | 143,73 |
| | i) con listoni di Jatobà. | mq | 130,67 |
| | j) con listoni di Afromosia. | mq | 130,67 |
| | k) con listoni di Rovere Slavonia | mq | 156,79 |
| | l) con listoni di Rovere Standard | mq | 143,73 |
| | m) con listoni di Iroko. | mq | 130,67 |
| 8.01.24 | Lamatura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo, comprese le eventuali stuccature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mq | 13,07 |
| 8.01.25 | Sola lucidatura di pavimenti in legno già lamati e stuccati, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) con una spalmata di cera. | mq | 16,34 |
| | b) con due mani di vernice sintetica trasparente. | mq | 19,60 |
| 8.01.26 | Piano di posa per pavimentazioni in legno, costituito da armatura di correntini di abete (magatelli) della larghezza circa di 50 mm e altezza circa di 25 mm, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, fino alla rasatura dei correntini di legname; compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mq | 22,87 |
| 8.01.27 | Livellamento di vecchie pavimentazioni e di sottofondi, dello spessore non inferiore a 1,5 cm, per la posa di pavimenti sottili (linoleum, gomma, moquet, ecc.) con l'impiego di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, compresa l'eventuale formazione di raccordi a guscio tra il pavimento e le pareti, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mq | 13,07 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------|---|------|--------|
| 8.01.28 | Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela Juta per l'incollaggio con idoneo adesivo a base di resine sintetiche sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale e il lavaggio, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) di spessore 2,5 mm | mq | 26,14 |
| | b) di spessore 3,20 mm. | mq | 28,09 |
| 8.01.29 | Pavimento in gomma autoestingente, di tipo civile o industriale, posto in opera con idoneo adesivo o cemento sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) di tipo civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm. | mq | 39,20 |
| | b) di tipo industriale, con superficie rigata o a bolle, di colore nero, in rotoli o placche quadrate, dello spessore di 10 mm. | mq | 45,73 |
| 8.01.30 | Pavimento in piastrelle resilienti, in tinta marmorizzata, a colori vari, delle dimensioni 25x25 o 30x30 cm, poste in opera con idoneo collante di tipo bituminoso su piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle in vinilico omogeneo dello spessore di 1,5-2 mm. | mq | 22,87 |
| | b) piastrelle in vinilico su feltro dello spessore di 2 mm. | mq | 25,48 |
| | c) piastrelle in vinilico su feltro dello spessore di 3 mm. | mq | 26,79 |
| 8.01.31 | Pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), con finitura superiore in laminato ininfiammabile ad alta resistenza all'usura; compreso il bordino battiscopa di idoneo materiale, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) per sovraccarico di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione fino a 30 cm. | mq | 98,00 |
| | b) per sovraccarico di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione oltre 30 cm e fino a 50 cm. | mq | 114,33 |
| | c) maggiorazione per fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato da cm.60x60, con pannelli a base di conglomerato di solfato di calcio tipo PVC antistatico tipo poliflor xl mm 2,00 su idonea struttura in acciaio zincato (oltre al prezzo di cui alle voci 8.1.31 a-b), compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | % | 30,00 |
| 8.01.32 | Pavimento in moquette posto in opera con idoneo collante su piano di posa appositamente predisposto (massetto di sottofondo e strato di feltro da pagarsi a parte) compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) tipo agugliato a superficie compatta in fibre sintetiche e rovescio trattato con resine sintetiche, sp. mm 4,5 | mq | 19,60 |
| | b) tipo a superficie in lana o fibra a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6 | mq | 68,60 |
| | c) in fibre sintetiche | mq | 26,14 |
| | d) tipo taftato in fibre sintetiche a superficie di velluto o riccio con supporto in tela di juta doppia, spess. mm 10 | mq | 26,14 |
| | e) supporto di feltro posto in opera tra il massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10 | mq | 16,34 |
| 8.01.33 | Battuta o listello per separazione dei pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento, compreso il taglio a misura, gli sfridi, il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) in ottone da 25x3 mm | m | 7,84 |
| | b) in ottone per moquette, posati in orizzontale | m | 7,84 |
| | c) in silicone da 25x8 mm | m | 3,92 |
| | d) in plastica da 25x5 mm | m | 4,58 |
| | e) in marmo da 25x10-15 mm | m | 6,53 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------|--|------|-------|
| 8.01.34 | Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) delle dimensioni di 8 x 30 cm | m | 13,07 |
| | b) delle dimensioni di 9 x 40 cm | m | 15,03 |
| 8.01.35 | Zoccolino battiscopa in ceramica smaltata di pasta bianca, monocottura, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensione di 7,5x30-32,5 cm | m | 13,07 |
| 8.01.36 | Zoccolino battiscopa in cotto naturale, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, delle dimensioni di 8-9 x 30-36 cm. | m | 15,03 |
| 8.01.37 | Zoccolino battiscopa in legno duro (rovere o faggio), con o senza bordo superiore rifinito a becco di civetta, compreso il fissaggio alle pareti con idoneo collante o da avvitare a tasselli di legno murati, la laccatura o lucidatura in opera, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) dimensioni 5 x 60 mm | m | 7,84 |
| | b) dimensioni 8 x 100 mm | m | 9,14 |
| | c) dimensioni 10 x 100 mm | m | 13,07 |
| 8.01.38 | Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le superfici in vista lucidate e coste smussate, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) spessore 10 mm altezza 80 mm, marmo bianco di Carrara. | m | 15,36 |
| | b) spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati. | m | 15,36 |
| | c) spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati pregiati. | m | 16,01 |
| | d) spessore 20 mm altezza 100 mm, marmo bianco di Carrara. | m | 16,01 |
| | e) spessore 20 mm altezza 100 mm, marmi colorati. | m | 16,01 |
| | f) spessore 20 mm altezza 100 mm, marmi colorati pregiati. | m | 17,96 |
| 8.01.39 | Zoccolino battiscopa in vinile, altezza 8-10 cm, spessore minimo di 2,5 mm, compreso il fissaggio alle pareti con idoneo collante, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | m | 3,92 |
| 8.01.40 | Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) altezza 60 mm. | m | 5,89 |
| | b) altezza 100 mm. | m | 7,84 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|-------------------------|---|------|-------|
| 8.2 RIVESTIMENTI | | | |
| 8.02.01 | Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle in pasta rossa a tinta unita, dimensioni di 10x10 cm | mq | 39,20 |
| | b) piastrelle in pasta bianca a tinta unita, dimensioni di 10x10 cm | mq | 39,20 |
| | c) piastrelle in pasta rossa a tinta unita, dimensioni di 20x20 cm | mq | 39,20 |
| | d) piastrelle in pasta bianca a tinta unita, dimensioni di 20x20 cm | mq | 39,20 |
| | e) piastrelle in pasta rossa a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 20x25 cm | mq | 42,47 |
| | f) piastrelle in pasta bianca a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 20x25 cm | mq | 42,47 |
| | g) piastrelle in pasta rossa a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 25x33 cm | mq | 45,73 |
| | h) piastrelle in pasta bianca a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 25x33 cm | mq | 45,73 |
| 8.02.02 | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle a superficie bugnata a tinta unita (bianche): 20x20 cm | mq | 42,47 |
| | b) piastrelle a superficie liscia a tinta unita (bianche): 20x20 cm | mq | 42,47 |
| | c) piastrelle a superficie liscia colorate a effetto pennellato, dim.20x20 cm | mq | 45,73 |
| | d) piastrelle a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni 20x25 cm | mq | 45,73 |
| 8.02.03 | Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 20x20 | mq | 55,53 |
| | b) piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 20x20 | mq | 62,06 |
| | c) piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 30x30 | mq | 58,80 |
| | d) piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 30x30 | mq | 65,33 |
| | e) piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 40x40 | mq | 58,80 |
| | f) piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 40x40 | mq | 71,86 |
| 8.02.04 | Rivestimento di pareti con piastrelle di maiolica (terracotta) smaltata in superficie, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) piastrelle smaltate a colori chiari, dimensioni cm 15x15 | mq | 39,20 |
| | b) piastrelle smaltate decorate, dimensioni cm 15x15. | mq | 42,47 |
| 8.02.05 | Rivestimento di pareti a cortina con mattoncini di laterizio, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzola e acido diluito, inclusi il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) listelli di cotto normale, altezza cm 5-6, lunghezza cm 23-25. | mq | 45,73 |
| | b) listelli di litoceramica, altezza cm 6, lunghezza cm 24. | mq | 52,26 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|----------------|---|------|--------|
| 8.02.06 | Rivestimento di pareti a cortina con mattoni pieni di laterizio, di cm 5,5x12x25 circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzola e acido diluito, inclusi il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) laterizi comuni | mq | 52,26 |
| | b) laterizi sabbiati | mq | 55,53 |
| 8.02.07 | Rivestimento di pareti in lastre in marmo, travertino, granito, serizzo ecc. di 1^ scelta, di dimensioni non sup. a 1,50x0,65 m e non inferiori a 0,40x0,20 m; con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richiesto, poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) marmo bianco venato: bianco Carrara | mq | 130,67 |
| | b) marmo bardiglio Carrara | mq | 130,67 |
| | c) marmo bardiglio: nuvolato apuano | mq | 140,46 |
| | d) marmo a tinta calda: botticino nuvolato | mq | 111,07 |
| | e) marmo a tinta calda: botticino classico | mq | 124,14 |
| | f) marmo a tinta calda: Trani chiaro | mq | 98,00 |
| | g) marmo a tinta calda: Trani filetto rosso | mq | 107,80 |
| | h) marmo a tinta calda: perlato Tirreno royal | mq | 111,07 |
| | i) marmo a tinta calda: chiampo paglierino | mq | 117,60 |
| | j) marmo rosso di Asiago e rosso di Verona | mq | 111,07 |
| | k) marmo rosso Magnaboschi | mq | 114,33 |
| | l) marmo grigio: Aurisina chiara e fiorita | mq | 130,67 |
| | m) marmo brecciato: aurora | mq | 120,87 |
| | n) marmo brecciato: aurora oniciata | mq | 114,33 |
| | o) marmo brecciato: arabescato rosso orobico | mq | 140,46 |
| | p) travertino chiaro romano | mq | 98,00 |
| | q) travertino scuro romano | mq | 117,60 |
| | r) granito sardo grigio e rosa | mq | 143,73 |
| | s) granito nero Brasile | mq | 196,00 |
| | t) granito rosso imperiale | mq | 182,93 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|--------------------------------------|---|------|--------|
| 8.3 OPERE IN PIETRA DA TAGLIO | | | |
| 8.03.01 | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili, in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, larghezza massima di 18 cm e della lunghezza non superiore a 150 cm, o dello spessore di 3 cm, larghezza sup. a 18 cm e lunghezza non superiore a 150 cm; con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) travertino chiaro romano spessore cm 2 | mq | 103,40 |
| | b) travertino chiaro romano spessore cm 3 | mq | 114,48 |
| | c) peperino grigio spessore cm 2 | mq | 118,16 |
| | d) peperino grigio spessore cm. 3 | mq | 129,24 |
| | e) marmo bianco di Carrara spessore cm 2 | mq | 132,94 |
| | f) marmo bianco di Carrara spessore cm 3 | mq | 144,01 |
| | g) marmo Trani chiaro spessore cm 2 | mq | 110,78 |
| | h) marmo Trani chiaro spessore cm 3 | mq | 118,16 |
| | i) granito sardo rosa o grigio spessore cm 2 | mq | 147,71 |
| | l) granito sardo rosa o grigio spessore cm 3 | mq | 155,09 |
| | m) pietra serizzo spessore cm.3 | mq | 136,35 |
| | n) pietra arenaria spessore cm.3 | mq | 107,94 |
| 8.03.02 | Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spess. di 3 cm e lunghezza non superiore a 150 cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresa la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm, (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) travertino chiaro romano spessore 3 cm | mq | 99,70 |
| | b) peperino grigio spessore 3 cm | mq | 110,78 |
| | c) marmo verde Alpi spessore 3 cm | mq | 184,64 |
| | d) pietra serizzo spessore cm.3 | mq | 147,71 |
| | e) pietra arenaria spessore cm.3 | mq | 107,94 |
| 8.03.03 | Zoccolotti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 150 cm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | a) travertino chiaro romano | mq | 129,24 |
| | b) marmo bianco di Carrara | mq | 155,09 |
| | c) marmo Trani chiaro | mq | 132,94 |
| | d) granito sardo rosa o grigio | mq | 162,48 |
| | e) pietra serizzo | mq | 142,02 |
| | f) pietra arenaria | mq | 107,94 |
| 8.03.04 | Lucidatura a piombo di lastre di pietra naturale o marmo, già arrotate e levigate. | | |
| | a) per marmi | mq | 14,77 |
| | b) per travertini | mq | 15,51 |
| | c) per graniti | mq | 19,21 |
| 8.03.05 | Lavorazione superficiale a bocciarda meccanica delle lastre di pietra naturale o marmo. | | |
| | a) per marmi e travertini | mq | 36,93 |
| | b) per graniti | mq | 44,31 |

| CODICE | DESCRIZIONE VOCE | U.M. | EURO |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 8.03.06 | Lavorazione superficiale delle lastre di pietra naturale o marmo a "costa di toro" o a "becco di civetta" sui bordi. | m | 36,93 |